



**INSTITUTO VIDA E SAÚDE**  
Rua Hermete Silva, 49  
Centro - Santo Antônio de Pádua - RJ  
CEP: 28.470-000

**PROCEDIMENTO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS**  
**COTAÇÃO N.º 0634/2023**  
**Mapa de Julgamento**

**Fornecedor:**

**CARLOS HENRIQUE SANTOS STOWNER 14782488742 - CNPJ: 41743384000110**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	009785	BRAÇADEIRA DE INJEÇÃO DEVE POSSUIR BASE EM INOX, HASTE REGULÁVEL EM AÇO INOX, CONCHA EM CHAPA CURVA DE AÇO INOX. ALTURA MÍNIMA APROXIMADA 0,80 CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA 1,14M. PESO APROXIMADO: 4KG	2	259,0000	518,00
2	009778	NEGATOSCÓPIO 1 CORPO COM TELA ACRÍLICA DE ALTA QUALIDADE E ÁREA MÍNIMA DE VISUALIZAÇÃO DE 35X43CM. POSSUIR ILUMINAÇÃO DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO, HOMOGÊNEA E SEM ÁREA DE SOMBRA, COM VIDA ÚTIL DO LED MÍNIMA DE 100.000 HORAS. ACENDIMENTO INSTANTÂNEO DO LED, PROPORCIONANDO INICIAR A AVALIAÇÃO IMEDIATA DO FILME. PAINEL DIGITAL LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE ILUMINAÇÃO AJUSTÁVEL. SENSOR DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO AO INSERIR O FILME E DESLIGAMENTO AO RETIRAR. ALIMENTAÇÃO 110/220V AUTOMÁTICO. - ILUMINAÇÃO A LED. - PESO BRUTO APROX: 1,110 KG COM LUPA. - DIMENSÕES APROX: 325MM (COMPRIMENTO), 238MM (ALTURA) E 55MM (LARGURA) COM LUPA. - POSSA SER UTILIZADO EM TRÊS POSIÇÕES: HORIZONTAL (POSSUI ÂNGULAGEM IDEAL PARA O TRAÇADO ORTODÔNTICO FAZENDO COM QUE O PROFISSIONAL TENHA UMA VISUALIZAÇÃO ADEQUADA), VERTICAL (PODE SER UTILIZADA EM CIMA DE MESAS E EQUIPO) E PODE SER FIXADO NA PAREDE. - POSSUA 02 SUPORTES PARA FIXAÇÃO DE RADIOGRAFIAS. - O VISOR DEVE SER DE ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, PELÍCULA EM POLICARBONATO COM A SUA SUPERFÍCIE TOTALMENTE PLANA PARA FACILITAR A TRAÇAGEM COM RÉGUA."	2	399,0000	798,00
<b>SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==&gt;</b>					<b>1.316,00</b>

**Fornecedor:**

**COUTINHO E FERNANDES PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTA - CNPJ: 37531583000197**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	009775	BANCO GIRATÓRIO TOTALMENTE INOX SEM RODIZIO	1	412,5000	412,50
2	005935	BIOMBO BRANCO TRIPLO  - BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO; - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO; - CORTINAS EM PLÁSTICO PVC 0,20 BRANCO; - PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIO DE 2" DE DIÂMETRO; - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI; - DIMENSÕES: 1,82M LARGURA ABERTO X 0,66M LARGURA FECHADO X 1,77M ALTURA X 0,50M COMPRIMENTO; - PESO: 10 KG.	2	622,8000	1.245,60
3	005948	SUPORTE PARA SORO MÓVEL EM AÇO INOX COM ALTURA REGULÁVEL E 4 PÉS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BASE EM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX; QUATRO PÉS COM RODÍZIOS; ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL; REGULAGEM DE ALTURA COM DISPOSITIVO ANTI-AMASSAMENTO. HASTE SUPERIOR INOX EM FORMATO T COM QUATRO GANCHOS DISPOSTOS EM X. ALTURA REGULÁVEL APROXIMADAMENTE DE 1,70M ATÉ 2,50M. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 0,34M X ALTURA: 1,70M ATÉ 2,50M X PROFUNDIDADE (COMPRIMENTO): 0,43M; PESO APROXIMADO: 5 KG"	2	332,5000	665,00
<b>SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==&gt;</b>					<b>2.323,10</b>

**Fornecedor:**

**HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 35997345000146**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	003442	AUTOCLAVE 50 LITROS PARA ESTERILIZAR ARTIGOS E INSTRUMENTOS TERMORRESISTENTES UTILIZANDO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. DEVE POSSUIR SISTEMA DE RASTREABILIDADE QUE CUMPRE A NORMA NBR ISO 13485. DEVE POSSUIR REGISTRO NO INMETRO CONFORME PORTARIA INMETRO N° 255 DE 29/05/2014. DEVE POSSUIR DISPLAY EM LCD COM NO MÍNIMO 4 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO. POSSIBILITAR SECAGEM EFICIENTE COM PORTA FECHADA. DEVE POSSUIR 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX. A TAMPA INTERNA DA PORTA DEVE SER EM AÇO INOX PARA MAIOR SEGURANÇA. A PORTA DEVE POSSUIR ABERTURA E TRAVAMENTO MOTORIZADOS. DEVE POSSUIR SISTEMA DE AJUSTE PARA ALTITUDE AUTOMÁTICO VISANDO EVITAR FALHAS NA ESTERILIZAÇÃO. DEVE POSSUIR DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICAS. POSSUIR PROGRAMA DE SECAGEM EXTRA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS, CHAVE E TRAVA DA PORTA. DEVE POSSUIR MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES PREVENTIVAS E DOS CICLOS COM RELÓGIO E CALENDÁRIO INTERNOS, ALERTAS PERIÓDICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MONITORAMENTO BIOLÓGICO, ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE POR MEIO DA PORTA USB E SISTEMA PARA DIAGNÓSTICO DE FALHAS. DEVE SER 220V. DEVE APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA A COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DO FABRICANTE NO INMETRO. POTÊNCIA MÍNIMA DEVE SER DE 3500 WATTS. O DIÂMETRO DO VASO DE PRESSÃO DEVE SER DE NO MÍNIMO 30 CENTÍMETROS. A PROFUNDIDADE DO VASO DE PRESSÃO DEVE SER DE NO MÍNIMO 60 CENTÍMETROS. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 2 ANOS. A EMBALAGEM DEVE CONTER O COPO GRADUADO, SUPORTE DE BANDEJA, 3 BANDEJAS, SUPORTE PARA BANDEJAS, ABRAÇADEIRAS, MANGUEIRA PARA DESPRESSURIZAÇÃO, PEN DRIVE PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, FILTRO DE ÁGUA, MANGUEIRA PARA ABASTECIMENTO E MANGUEIRA PARA VÁLVULA DE SEGURANÇA."	1	19.850,000 0	19.850,00
2	009771	CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO	2	3.088,0000	6.176,00
3	009774	CARRINHO DE CURATIVO DEVE TER BASE CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM PERFIS EM ?U?. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM SEU PERFIL FORMANDO COLUNAS. GAVETAS CONSTRUÍDAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, SOBRE A UTILIZAÇÃO DE CORREDIÇAS DE PRÓPRIA FABRICAÇÃO, COM PUXADORES. TRAVA DAS GAVETAS CONSTRUÍDA EM AÇO SAE 1020, COM LINGUETA PARA RECEBIMENTO DE TRAVA OU CADEADO. TAMPO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, PERFIL COM REBAIXO PARA EVITAR QUEDA DE EQUIPAMENTOS. SUPORTE PARA DESFIBRILADOR CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM VARANDA LATERAL PARA EVITAR QUEDA DE EQUIPAMENTO. ACABAMENTO DEVE POSSUIR PINTURA ELETROSTÁTICA (Pó) SECAGEM EM ESTUFA E/OU TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. TABUA DE MASSAGEM CARDIACA CONSTRUÍDA EM POLIETILENO 10,00 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO LIVRE DE REBARBAS. POSSUI 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3? POLEGADAS (76,2MM), SENDO 2 COM FREIOS. ACOMPANHA ALÇA PARA LOCOMOÇÃO, TÁBUA DE MASSAGEM CARDIACA, DIVISÓRIA EM ACRILICO PARA A 1ª GAVETA, SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA, SUPORTE PARA PRANCHETA, SUPORTE DE CILINDRO CIRCULAR COM VELCRO/CINTA PARA A TRAVA DO CILINDRO, RÉGUA/ FILTRO DE LINHA BIVOLT COM CABO DE 1,0 M CONTENDO 3 SAÍDAS NO MÍNIMO, PARA-CHOQUE BUMPPER EM PERFIL ESTILO ?CANTONEIRA?. PESO TOTAL APROXIMADO: 30 KG"	3	2.775,0000	8.325,00
4	009864	CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA PEQUENA	4	26,8000	107,20
5	006552	ESCADA 02 DEGRAUS EM AÇO INOX, PISO EM CHAPA DE ALUMINIO ANTI-DERRAPANTE	4	267,5000	1.070,00

6	009781	ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO DEVE POSSUIR BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO NYLON ANTIALÉRGICO NA COR PRETA. FECHAMENTO EM VELCRO. POSSUI MANGUITO EM BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS. MANÔMETRO ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG. POSSUI AINDA PERA INSUFLADORA EM BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. VÁLVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL. DEVE APRESENTAR REGISTRO ANVISA."	4	71,9500	287,80
7	009780	ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE OBESO DEVE POSSUIR BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO NYLON ANTIALÉRGICO NA COR PRETA. FECHAMENTO EM VELCRO. POSSUI MANGUITO EM BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS. MANÔMETRO ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG. POSSUI AINDA PERA INSUFLADORA EM BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. VÁLVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL. DEVE APRESENTAR REGISTRO ANVISA."	1	88,5000	88,50
8	009779	ESTETOSCÓPIO DUPLO ADULTO ESTETOSCÓPIO PARA PACIENTE ADULTO, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOX (MATERIAL LEVE E RESISTENTE), ACABAMENTO ESCOVADO, HASTES AJUSTÁVEIS PARA OBTER A TENSÃO DESEJADA, COM ÂNGULO DE 15° PERMITE MELHOR ERGONOMIA. DEVE POSSUIR UM PAR DE OLIVAS EXTRA, ROSQUEÁVEIS. DIAFRAGMA E ANEL NÃO FRIO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO PACIENTE. DEVE APRESENTAR REGISTRO ANVISA. APRESENTAR DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UMA EMPRESA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM REGISTRO NO CREA-ES SENDO ESTA RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA"	6	18,7500	112,50
9	009782	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL DEVE POSSUIR VISOR COLORIDO DE LCD DE ALTA RESOLUÇÃO, POSSIBILIDADE DE ROTAÇÃO DA TELA (MODO HORIZONTAL OU VERTICAL) E NO MÍNIMO 04 MODOS DE EXIBIÇÃO, INDICAR NÍVEL DE SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLESTIMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS. ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS E TECLA DE SILENCIAMENTO. DEVE POSSUIR CONEXÃO USB PARA COMPUTADORES. SOFTWARE QUE PERMITA ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS. CAPA DE PROTEÇÃO E SUPORTE PARA SUPERFÍCIES PLANAS. DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL INTEGRADA AO EQUIPAMENTO COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 18 HORAS. CAPACIDADE DE MONITORAR PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS E NO MÍNIMO 100 HORAS DE TENDÊNCIAS. SEU PESO NÃO DEVE ULTRAPASSAR 300 GRAMAS COM BATERIA. O EQUIPAMENTO DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. DEVE APRESENTAR REGISTRO ANVISA."	2	1.530,0000	3.060,00
<b>SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==&gt;</b>					<b>39.077,00</b>

**Fornecedor:**

**MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 04895143000160**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	009863	BACIA DE INOX HOSPITALAR	3	168,0000	504,00
2	009776	FOCO LUZ PORTATIL HASTE FLEX	2	459,0000	918,00
3	007684	HAMPER SIMPLES INOX C/ RODÍZIOS E 1 SACO ALGODÃO	1	329,0000	329,00
<b>SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==&gt;</b>					<b>1.751,00</b>

**Fornecedor:**

**SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME - CNPJ: 19691725000100**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
------	--------	---------------------------------	------------	-------	-------



1	009783	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA ADULTO, CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 50G; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA NA FAIXA APROXIMADA DE 1,00 A 2,00 M; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS; PLATAFORMA APROXIMADAMENTE 400 X 500 MM COM PINTURA A Pó DE ALTA RESISTÊNCIA; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; COR BRANCA; FONTE EXTERNA APROXIMADAMENTE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM. HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; 01 ANO DE GARANTIA. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA."	1	1.505,9100	1.505,91
2	009773	MACA EXAME CLINICO C/ COLCHÃO ESTRUTURA: TUBULAR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 30 MM X 50 MM X 1,5 MM COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A Pó; LEITO: ESTOFADO EM ESPUMA DENSIDADE 33, ESPESSURA 50 MM, REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA QUALIDADE, MONTADO SOBRE QUADRO COM TRAVESSAS EM TUBOS QUADRADOS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 30 MM X 30 MM X 1,5 MM DE ESPESSURA DE PAREDE; CABECEIRA REGULÁVEL POR SISTEMA DE CREMALHEIRAS; PROTEÇÃO ANTICHOQUE: APRESENTA PROTEÇÃO ANTICHOQUES NAS EXTREMIDADES EM PVC FLEXÍVEL BRANCO DE 1?, MONTADO EM PERFIL DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 DOBRADO EM ?U?, 1,5 MM DE ESPESSURA, E SÃO UTILIZADOS COMO PUXADORES PARA DIRECIONAMENTO DA MACA; RODÍZIOS: GIRATÓRIOS 5? COM BANDA DE RODAGEM DUPLA COM FAIXA EM PU DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADOS DE ROLAMENTOS BLINDADOS QUE PROPORCIONAM LEVEZA NA LOCOMOÇÃO DA MACA, BAIXO ÍNDICE DE RUIDOS E MENOR ESFORÇO DO OPERADOR; SISTEMA DE TRAVAMENTO EM DIAGONAL; ACABAMENTO: AS PARTES EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 DEVEM RECEBER ACABAMENTO POLIDO. FORNECIDO COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 PAR DE GRADES LATERAIS: SISTEMA BASCULANTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 3/4? X 1,2 MM DE ESPESSURA DE PAREDE; 01 SUPORTE DE SORO: EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 02 GANCHOS 5/8? X 1,2 DE ESPESSURA DE PAREDE, COM ALTURA DE 1,20 M, ACOPLÁVEL EM DUAS EXTREMIDADES DO LEITO;"	3	590,0000	1.770,00
3	006595	NEBULIZADOR TIPO COMPRESSOR PARA UTILIZAÇÃO MÉDICA, COM MECANISMO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. DEVE POSSUIR TOMADA QUADRUPLA. AJUSTE DO FLUXO DE AR COMPRIMIDO COM MANÔMETRO. SUPORTE COM RODÍZIOS. FUNCIONAMENTO POR MEIO DE SISTEMA DE DIAFRAGMA. ALÇA PARA TRANSPORTE. MÁSCARAS PARA NEBULIZAÇÃO. PRODUTO CERTIFICADO DE ACORDO COM AS NORMAS: NBR IEC 60601-1, NBR 60601-1-2, NBR 60601-1-6 E NBR IEC 60601-1-9. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM REGISTRO NO CREA-ES DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UMA EMPRESA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM COPIA DO REGISTRO NO CREA SENDO ESTA RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA PARA OS ITENS COTADOS. OFERECER TREINAMENTO PARA OS USUÁRIOS APÓS A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS."	1	124,0000	124,00
4	000429	OTOSCÓPIO CONVENCIONAL OTOSCÓPIO COM CABO PARA DIAGNÓSTICO, COM LÂMPADA HALOGÊNA DE 2.5V. LENTE COM AUMENTO MÍNIMO DE 4,0 VEZES E REMOVÍVEIS PARA PERMITIR INSTRUMENTAÇÃO. DEVERÁ ACOMPANHAR 5 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS DE DIFERENTES TAMANHOS, CABO EM METAL RECARTEADO, PARA PILHA ?C?, CABEÇA COM CONEXÃO TIPO BAIONETA, COM CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ. LÂMPADA RESERVA E VISOR ADICIONAL DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO."	2	245,0000	490,00
<b>SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==&gt;</b>					<b>3.889,91</b>

**Fornecedor:**

**TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME - CNPJ: 35201209000106**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	009839	PINÇA HEMOSTÁTICA RETA	2	34,5000	69,00



**INSTITUTO VIDA E SAÚDE**  
Rua Hermete Silva, 49  
Centro - Santo Antônio de Pádua - RJ  
CEP: 28.470-000

2	001272	SELADORA AUTOMÁTICA DE MESA SELADORA AUTOMÁTICA DE FÁCIL OPERAÇÃO, COM DESIGN E PINTURA ELETROSTÁTICA MODERNA, LARGURA DA SELAGEM: 13MM, DESENVOLVIDA COM ALTA TECNOLOGIA, OPERANDO COM O PRINCÍPIO DE ESTEIRA, POSSIBILITANDO A ALIMENTAÇÃO CONTÍNUA DE EMBALAGENS, COM A MESMA QUALIDADE DE SELAGEM. CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA MÍNIMO ATÉ 300°C. SUPORTE E CORTADOR DE BOBINAS COM FAÇA DE DUPLO CORTE. POTÊNCIA MÍNIMA: 130 WATTS. PARA USO EXCLUSIVO PROFISSIONAL EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E OUTROS SEGMENTOS QUE UTILIZAM EMBALAGENS DE GRAU CIRÚRGICO. DIMENSÕES: 380MM X 380 X 180MM. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE."	1	2.845,0000	2.845,00
3	009770	SUPORTE SORO PAREDE DEVE POSSUIR SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO DE 1/8. POSSUI HASTE EM TUBO DE 3/4 COM GIRO DE 180 GRAUS E 4 GANCHOS TOTALMENTE EM PINTURA EPÓXI. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 100CM X LARGURA: 0,37CM X ALTURA: 0,37CM	2	98,0000	196,00
		<b>SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==&gt;</b>			<b>3.110,00</b>
		<b>TOTAL GERAL ==&gt;</b>			<b>51.467,01</b>

  
Inácio Soares de Souza  
Departamento de Compras  
Instituto Vida e Saúde